

Envoyez une vidéo en direct à un navigateur web n'importe où dans le monde !



La caméra vidéo internet compacte sans fil-G Linksys envoie des vidéos en direct sur internet à un navigateur web n'importe où dans le monde ! Cet appareil compact autonome vous permet de surveiller votre domicile, vos enfants, votre lieu de travail – tout ce qui est important à vos yeux.

Contrairement aux web cams standard qui nécessitent un PC, la caméra vidéo internet contient son propre serveur web. Elle peut donc se connecter directement à un réseau, soit par réseau sans fil-G (802.11g), soit par câble Ethernet 10/100. La compression vidéo évoluée MPEG-4 permet une diffusion en temps réel de haute qualité à fréquence d'image élevée, jusqu'à 320 x 240 pixels.

La taille et la connectivité uniques de la caméra vidéo internet compacte vous permettent de la monter sur un mur presque partout, ou de la glisser sur son support inclus pour l'utiliser sur le bureau. Une fois connectée à votre réseau local, vous pouvez voir ce que vous voyez depuis n'importe quel PC Windows de la maison, alors que la diffusion vidéo est protégée du monde extérieur, dissimulée derrière votre routeur. Si vous souhaitez que la vidéo soit visible à l'extérieur de votre réseau local, vous pouvez ouvrir un port approprié sur le routeur, puis créer des comptes protégés par mot de passe pour gérer l'accès à la caméra, ou la laisser grande ouverte sur le monde. Le service de domaine SoloLink (enregistrement d'essai inclus) vous permet d'accéder à votre caméra au moyen d'un nom facile à mémoriser, même si votre connexion internet locale utilise une adresse IP dynamique.

Envoie en direct sans fil une vidéo de haute qualité à votre réseau, visible d'un PC Windows, où qu'il soit

Serveur web autonome intégré, aucun PC nécessaire

Le Mode sécurité envoie automatiquement des alertes par e-mail avec des clips vidéo sur détection d'un mouvement

Prend en charge simultanément jusqu'à quatre utilisateurs distants

Sans fil - G



Caméra vidéo internet compacte

Fiche Produit

Sans fil - G

Caméra vidéo internet compacte

Caractéristiques techniques

- Serveur web intégré – visualisation depuis la plupart des navigateurs web
- Accès à la caméra depuis n'importe où dans le monde via internet (PC sous Windows uniquement)
- Prise en charge de la compression MPEG-4
- Visualisez la vidéo depuis votre réseau sans fil-G ou Ethernet
- Inclut l'utilitaire d'emploi facile MultiViewer & Recorder avec la fonction Instantané
- Détection de mouvement et notification par e-mail
- Détection de mouvement et notification par e-mail
- Prend en charge une résolution jusqu'à 320 x 240 pixels
- Horodatage & Texte en surimpression
- Connexion simultanée avec 4 utilisateurs maximum
- Prend en charge le service DDNS SoloLink Linksys pour la connexion IP dynamique
- Prise en charge multi-plates-formes – TCP/IP, SMTP (e-mail), HTTP, DHCP
- Assistant de configuration Windows pour une installation facile
- Encryptage WEP et clé prépartagée WPA

Spécifications

| | |
|--|---|
| Modèle | WVC54GC |
| Normes | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Ports | Un port 10/100 à négociation automatique (MDI/MDI-X), port d'alimentation |
| Protocoles | TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, SMTP, UPnP (Discovery uniquement) |
| Boutons | Un bouton de réinitialisation |
| Type de câblage | RJ-45 |
| Voyants | 1 x DEL |
| Fonctions de sécurité | Authentification de l'utilisateur, WEP/WPA-PSK, détection de mouvement |
| Configuration binaire de la clé WEP | 64/128 bits |
| Capteur d'image | CMOS |
| Objectif | Focale fixe |
| Résolution | 320x240, 160x128 |
| Illumination relative Focale effective | 3mm |
| Sensibilité | 1,0 V/Lux-s |
| Champ de vision | 61,48 degrés |
| Algorithme de compression | MPEG-4 |
| Format du fichier d'enregistrement | ASF |
| Luminosité | Réglage auto/manuel |

Caractéristiques de fonctionnement

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Dimensions | 90 X 102 X 37 mm |
| Poids | 130 g |
| Alimentation | 5 vcc externe |
| Certification | FCC, CE |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
| Température de stockage | -20 à 70 °C |
| Humidité en fonctionnement | 10 à 85 % non condensée |
| Humidité de stockage | 5 à 90 % non condensée |

Linksys

Web: <http://www.linksys.fr>

Les produits Linksys sont disponibles dans plus de 50 pays, soutenus par 12 bureaux de représentation Linksys à travers le monde entier. Pour obtenir une liste complète de nos points de ventes locaux, ou de nos centres de support technique, consultez notre site web à

www.linksys.fr

Configuration minimale requise

- PC avec processeur cadencé à 550 MHz ou plus
- 64 Mo de mémoire RAM
- Internet Explorer 5.5 ou supérieur pour visualisation sur le web et configuration web
- Connexion câble/DSL pour visualisation sur internet
- Active-X 8.0 ou supérieur
- Lecteur de CD-ROM
- Windows Media Player 7 ou supérieur
- Adaptateur réseau avec ou sans fil avec protocole TCP/IP installé
- Windows 98SE/ME/2000/XP
- Remarque : Adobe Acrobat Reader inclus sur le CD ne prend en charge que Windows 2000 et XP

Contenu de l'emballage

- Caméra vidéo internet compacte sans fil-G
- Support/fixation murale pour caméra
- Adaptateur secteur
- Câble réseau Ethernet
- CD-ROM d'installation avec Guide de l'utilisateur
- Guide de l'utilisateur sur CD
- Guide d'installation DDNS
- Carte d'essai gratuit DDNS SoloLink

Reportez-vous à l'emballage et à la documentation du produit pour connaître les fonctions prises en charge. Spécifications susceptibles de changement sans notification. Linksys est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. © Cisco Systems, Inc., 2006. Tous droits réservés. Les autres noms de marque et de produit sont des marques commerciales ou déposées de leur détenteur respectif.

WVC54GC-FR-DS-60424NC BW

Modèle

WVC54GC (FR)